

Falpanel felrakási útmutató

A FALPANEL FELRAKÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:

- ceruza
- vonalzó
- mérőszalag
- vízmérték
- kinyomó pisztoly
- vizes bázisú szerelőragasztó



↪ ajánlott márkák: Soudal, Pattex, Mester


ELŐKÉSZÜLETEK:

Fontos, hogy a falfelület sima és pormentes legyen.

A panelek gipszkarton falra, tapétázott és festett falra is felhelyezhetők.

A tervezett mintát célszerű először a földön kirakni.

A falon ceruzával és vízmérték segítségével jelöljük meg a falpanelek helyeit.



1. LÉPÉS:

Helyezzük a ragasztót a kinyomó pisztolyba.

Nyomjunk néhány ragasztó pöttyöt a panelek hátoldalára, a panel mérettől függően.

Figyeljünk arra, hogy a ragasztó túlzottan a panel szélére ne kerüljön.



2.LÉPÉS:

A felrakást általában lentről felfelé, kívülről befelé haladva végezzük.

Tipp: Csúsztasson kis kartondarabokat a ragasztott falpanelek első sora alá, hogy azok ne mozduljanak el.

A paneleket egyenként helyezzük fel, szorosan egymáshoz a minta szerint.

A munka közben többször ellenőrizzük a vízszintet a vízmértékkel.

Győződjünk meg arról, hogy a panelek megfelelő távolságra helyezkednek el egymástól.

A ragasztó teljes száradási ideje 24 óra, ezután tudjuk a falpaneleket 'használatba venni'.